

Дополнения к техническим требованиям класс s1600

1. Разрешено применение шин Cordiant comfort 2, Cordiant Road Runner, Viatti Strada Asimmetrico V-130 с размерностью 185/60r14.

2. Любое изменение протектора шин запрещено,

3. Использование шин с оголенным либо поврежденным кордом запрещено.

4. Запрещена установка разных шин на одной оси автомобиля.

5. Охлаждающая жидкость — только вода, использование антифриза запрещено.

6. Материал бамперов, капота, передних крыльев, крышки багажника, дверей, кроме водительской — свободный, при условии надежного крепления и применении заводских петель. Двери при этом должны иметь возможность штатно открываться снаружи.

7. Рычаги подвески, передние растяжки и их кронштейны, шарниры рычагов — свободные, эта свобода не позволяет игнорировать величину колесной базы автомобиля (п.206 омологационной формы группы А).

8. Валы и шарниры приводов колес, ступицы — свободные.

9. Минимальный вес автомобиля с пилотом в любой момент гонки, без учета весового гандикапа:

- 980кг для автомобилей с двигателем подготовленным согласно группы д2н приложения 3а КиТТ РАФ 2022г
- 1030кг для автомобилей с двигателем подготовленным согласно группы «национальный» приложения 3а КиТТ РАФ 2022г
- 1080кг для автомобилей с двигателем подготовленным согласно групп s1600, А-1600, R2B, супер 1600.